



	Höhe/height/hauteur/hoogte	Gewicht/weight/poids	kW
<b>URSUS 3</b>	945 mm	104 kg	0,7
<b>URSUS 5</b>	1015 mm	116 kg	0,8
<b>URSUS 10</b>	1645 mm	150 kg	1,3

  

<b>URSUS 3</b>	EAN-Code: 4017337 324002	Art.-Nr./order no./n. de cde.: 323-4500
<b>URSUS 5</b>	EAN-Code: 4017337 324019	Art.-Nr./order no./n. de cde.: 323-4505
<b>URSUS 10</b>	EAN-Code: 4017337 324026	Art.-Nr./order no./n. de cde.: 323-4510

### D Schnellkühler / Schockfroster Modell *URSUS 3 / 5 / 10*

- Material: Edelstahl
- Für 3 x bzw. 5 x bzw. 10 x 1/1 GN oder Behälter von 600 x 400 mm
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Schnellkühlen: von + 90 auf + 3 °C in 90 min.
- Schockfrosten: von + 90 auf - 18 °C in 240 min.
- Kerntemperaturfühler
- Kältemittel: R404a
- Abmessungen: B 800 x T 822 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph

### GB Blast Chiller / Shock Freezer Model *URSUS 3 / 5 / 10*

- Material: stainless steel
- For 3 x or 5 x or 10 x 1/1 GN or pans of 600 x 400 mm
- Digital temperature control (DIXELL)
- Blast chilling: from + 90 to + 3 °C in 90 min.
- Shock freezing: from + 90 to - 18 °C in 240 min.
- Core probe
- Refrigerant R404a
- Dimensions: W 800 x D 822 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph

### F Cellule de refroidissement et congélation Modèle *URSUS 3 / 5 / 10*

- Matériel: inox
- Pour 3 x ou 5 x ou 10 x 1/1 GN ou bacs de 600 x 400 mm
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Refroidiss. rapide: de + 90 à + 3 °C dans 90 min.
- Congélation rapide: de + 90 à - 18 °C dans 240 min.
- Sonde de température
- Réfrigérant R404a
- Dim.: L 800 x P 822 mm
- Puissance: 230 V / 1 Ph

### NL Snelkoeler / Snelvriezer Model *URSUS 3 / 5 / 10*

- Materiaal: roestvrij staal
- Voor 3 x of 5 x of 10 x 1/1 GN of bakken van 600 x 400 mm
- Digitale temperatuur controle (DIXELL)
- Snelkoelen: van + 90 naar + 3 °C in 90 min.
- Snelvriezen: van + 90 naar - 18 °C in 240 min.
- Kerntemperatuurvoeler
- Koelmiddel R404a
- Afmeting: B 800 x D 822 mm
- Aansluiting: 230 V / 1 F